SATO SHOUJI INC.

標準 pH メーター YK-21PH

高精度で軽量かつ、低価格。
幅広い PH が測定可能な
電極付きハンディ pH 計！

- pH 標準電極（PE11）付属
- 分解能 0.01pH の高性能pH 計
- データホールド機能、手動2点式校正機能
- 大きく、読みやすい LCD 上のデカ文字
- 別売の PH 電極で、多目的用途に対応可能

仕様

型番	YK-21PH
測定範囲	0.0 ～ 14.0 pH
分解能	0.01pH
精度	±0.07pH（pH5 ～ pH9） ±0.1pH（pH4 ～ pH5、pH9 ～ pH10） ±0.2pH（pH1 ～ pH3.9、pH10.1 ～ pH13） ※温度 15 ～ 35℃、25℃で校正後の条件下で
校正	手動 2 点式
サンプリング	0.4 秒／回
機能	データホールド
使用環境	温度 0 ～ 50℃、湿度 80%RH 以下
電源	9V 形乾電池（006P）×1
電源消費量	約 DC12mA
寸法・重量	本体：131L×70W×25Dmm、約 153g（電池含む）
PH 電極	BNC コネクター付コンビネーション PH 電極 エポキシ樹脂
標準付属品	pH 電極 PE-11、テスト用電池、取扱説明書
オプション	各種 pH 電極

主な用途

- 水族館、冷却塔、廃水処理、衛生設備、実験室など
- 工業用水、工業排水、ボイラ給水などの検査に
- アクアリウム、浄水器の水質検査に

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622
FAX：044-738-0623
ホームページ：http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック：http://satotech.com/

このカタログの記載内容は 2011 年 1 月現在のものです。